


## Suspendue ARBA-30


Type	ARBA-30
N°. de commande	51003405

Type de lampe / montage	Suspendue
Dimension	Ø 500 mm
Source	1x T5 FC (FC) 60W; 2Gx13
Régime	ON/OFF
Commande	sur site
Ballast (quantité)	Ballast électronique on/off (1)
Abat-jour	Erable, huilé
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 / 5000 mm (1)
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Rouge, avec garniture textile, 3x0.75mm², L 2500 / 5500 mm
Répartition lumineuse	Direct (34.5%) / indirect (65.5%)
Puissance en watts	60W

Rendement lumineux	87.9%
Tension assignée	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	0W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (640 x 640 x 570 mm)
Poid	10.7 kg
Garantie	36 mois



$\eta=87.9\%$  CD/1000lm



**MINERGIE®**

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015



Complément d'informations sous  
[www.belux.com/arba](http://www.belux.com/arba)

### BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden  
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)