

NEC U260W

NEC U260W Focale ultra courte



-
-
-
-
-
-
-



Innovation ECO:

Efficacité énergétique:

Matériaux écologiques:

Normes écologiques:

Technologie d'affichage	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (rapport largeur/hauteur 16:10)
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Luminosité ¹	2600 ANSI Lumens
Ratio de Contraste ¹	2000:1
Lampe	230 W AC
Durée de vie des lampes [h]	2500 (4000 mode Eco)
Ratio de projection	0,3 : 1
Angle de projection [°]	55,3
Distance de projection [m]	0,152 – 0,319
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum : 196 / 77"; Maximum : 254 / 100"
Réglage du zoom	Manuel; Zoom numérique
Autres résolutions	VGA; SVGA; XGA; WXGA; SXGA; SXGA+; UXGA
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz 91,1 kHz); Vertical: 50 – 85 Hz (120 Hz: seulement pour signal 3D)
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
HDMI™	Entrée: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x jack 3,5 mm; Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; Sortie: 1 x jack 3,5 mm
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
Télécommande	Sélection de la source; Correction trapézoïdale; aspect (ratio); Coupure sonore; Réglage du volume sonore; réglage de l'image; Menu; Mise en route / Arrêt; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Zoom numérique; Présentation et contrôle de la souris; Veille AV; Set ID
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	300 (Normal) / 245 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by)
Dimensions (L x H x P) [mm]	427 x 200 x 406 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	6,0
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 / 33 (économique / normal)
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 35
Humidité ambiante [%]	20 to 80
Température de stockage [°C]	-10 to 50
Taux d'humidité (stockage) [%]	20 to 80
Accessoires optionnels	Lampe de remplacement (NP19LP); Montage mural avec réglage en hauteur motorisé NP01HW; Montage mural mobile motorisé NP01HM; Montage mural avec réglage en hauteur manuel NP01HWM
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; EuP; RoHS
Haut-parleurs [W]	1 x 10 (mono)
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande, y compris piles; Câble secteur (3,0 m); Câble VGA (3,0 m); Kit de montage au mur NP01WK; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides