

Palette.

Gamme 640. Fiche technique.


Fonctions

Gamme de tables polyvalentes et statutaires se prêtant à une utilisation individuelle comme à la réalisation de tables de conférence sophistiquées et de grandes dimensions. Nombreuses possibilités de personnalisation optionnelles, notamment au niveau de la forme des pieds et des chants de plateaux, en fonction de concepts d'aménagement spécifiques. La gamme Palette se prête idéalement à l'intégration de solutions sur mesure en matière d'équipements multimédias, informatiques et de communication.

Structure

Piètement en profilé d'aluminium carré (100 x 100 mm) ; profilé de section rectangulaire disponible sur demande. Finition anodisée naturel ou laquée. La fixation sous le plateau s'effectue par un système de 4 plots ; ils viennent s'insérer dans une platine verrouillable à baïonnette fixée sous le plateau. Également disponibles : pieds en profilés d'aluminium rectangulaires 100 x 35 mm ou en tubes d'aluminium ronds Ø 65 mm, ces derniers étant aussi disponibles en finition chromée (à préciser sur le bon de commande) ; pieds sur embouts avec vérins de compensation en polyamide noir.

Profils de chants



Droit

Arrondi

Âme du plateau

Panneau de particules orientées, chants masqués à bords droits. En option, chant arrondis ou biseautés (pour les chants mitoyens de tables modulaires, chants droits uniquement !). Système intégré de fixation du piètement.

Groupe de plateaux 1 – Stratifié

Épaisseur 39 mm
Stratifié selon nuancier Wilkhahn, chant en multiplex de hêtre, finition huilée naturel.

Groupe de plateaux 2 – placage bois

Épaisseur du plateau 39 mm
Variante 1 :
Placage hêtre selon nuancier des placages Wilkhahn, chants assortis en multiplex de hêtre, coloris pratiquement identique à celui du placage, ou placage chêne ou frêne selon nuancier des placages Wilkhahn, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.
Variante 2 :
Placage érable, noyer, orme ou placage reconstitué Wilkhahn Mocca, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.

Appareillage

En standard, appareillage des placages au glissé.
Lasure de protection laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, noyer, orme, placage reconstitué Wilkhahn Mocca. Vernis de protection lisse : érable et hêtre. Plateau plaqué hêtre sur face inférieure, coloris pratiquement identique à celui de la face supérieure. De légères irrégularités du placage de la face inférieure n'ouvrent pas droit à réclamation.

Groupe de plateaux 3 – linoléum

Épaisseur 40 mm
Linoléum selon nuancier Wilkhahn, chants en multiplex de hêtre, finition huilée naturel.

Trappe intégrée

Trappe à brosse, finition identique à celle du plateau sur les deux faces. Placage bois sur le pourtour de la découpe dans le plateau, finition pratiquement identique à celle du plateau. Charnières s'ouvrant à 180°.
Cotes de la trappe : 350 x 150 mm ou 300 x 150 mm.
Linoléum : sur demande.

Remarque

Les éléments d'angle 644/29 et 645/29 ne peuvent être utilisés qu'avec des éléments carrés ou rectangulaires.
La table modulaire carrée 641/22 et le module d'extension 642/22 ne sont pas utilisables comme éléments d'angle intermédiaires.

Conformité aux normes

Les tables Palette sont conformes à la norme ANSI/BIFMA X 5.5.

Lors d'une commande complémentaire, veuillez indiquer si le placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.

Sur les chants, la longueur maximale d'un veinage sans discontinuité du placage est de 270 cm.

Variantes de piètement

Section carrée

Section rectangulaire

Section ronde

