

# Timetable.

## Gamme 610. Fiche technique.

### Fonctions

Gamme de tables mobiles à plateau rabattable dans l'axe longitudinal. Le pivotement du piétement est synchronisé avec le basculement du plateau – à l'exception de la version modèles Timetable Smart et Timetable Shift. Cette gamme confère une grande polyvalence aux espaces de réunion, de conférence et de séminaires qui en sont équipés : elle permet en effet de reconfigurer très rapidement l'espace disponible en fonction de différents types d'utilisation. Sa parfaite complémentarité avec les gammes de tables Logon et Confair offre la possibilité d'aménager harmonieusement des espaces polyvalents de conférence et de réunion. La version Timetable Smart allie élégance et robustesse. Elle est plus particulièrement destinée à l'aménagement de postes de travail temporaires ou évolutifs, de salles de séminaires et de locaux polyvalents soumis à des sollicitations intensives. Lorsque le plateau est basculé, il est possible de ranger un nombre très important de tables – en les juxtaposant dans un espace réduit (Timetable Smart) voire très réduit (Timetable).

### Structure

#### Timetable / Timetable Smart

Pieds en aluminium moulé sous pression, finition chromée brillant ou polie. Colonnes de piétement et structure en tube d'acier, finition laquée argent satiné ou noir. En option, uniquement sur Timetable standard : colonnes de piétement chromées brillant. Supports de plateau en zinc moulé sous pression, finition laquée noir ; sur la version Timetable Smart, supports en profilés d'acier, poignée en tube d'acier de section ronde, finition laquée noir. Roulettes orientables à système de compensation intégré, bande de roulement standard en polyamide pour moquettes. Sur demande, bande de roulement en polyuréthane pour sols durs (à préciser à la commande).

#### Timetable Shift



Piétement en aluminium moulé sous pression, finition laquée, coloris noir ou gris argent satiné ; en alternative, finition polie ou chromée brillant. Tubes verticaux en profilés d'aluminium, finition anodisée naturel, ou finition laquée, coloris noir ou gris argent satiné ; en liaison avec des arceaux de piétement chromés, finition laquée noire. En option, tubes chromés brillant. Structure du plateau en profilés d'aluminium, passage de câbles intégré, finition laquée, coloris noir ou gris argent satiné assortie au piétement. Support de plateau en profilé d'acier. Barres de préhension en tube d'acier de section ronde, finition laquée, coloris noir ou gris argent satiné assortie. Roulettes verrouillables à système de compensation intégré.

### Structure du plateau

Panneau de particules ; chants bois arrondis et profilé antichoc intégré en élastomère, coloris noir. Sur le modèle Timetable Smart, finition plateau mélaminé par application directe, dans les coloris gris clair ou gris foncé, chants droits assortis en matière synthétique ; en option, panneau de particules et chants rayonnés en bois, profilé antichoc intégré en élastomère, coloris noir.

#### Groupe de plateaux 1 – stratifié

Épaisseur du plateau 26 mm  
Stratifié selon nuancier Wilkhahn, chants en bois, finition huilée naturel.

#### Groupe de plateaux 2 – placage bois

Épaisseur du plateau 26 mm  
Variante 1 : Placage hêtre, chêne ou frêne selon nuancier des placages Wilkhahn, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.  
Variante 2 : Placage érable, noyer, orme ou placage reconstitué Wilkhahn Mocca, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.

### Appareillage

En standard, appareillage des placages au glissé. Lasure de protection laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, noyer, orme, placage reconstitué Wilkhahn Mocca. Vernis de protection lisse : érable et hêtre. Le bois est un matériau naturel : de légères variations de rendu ne donnent pas droit à réclamation.

#### Groupe de plateaux 3 – linoléum

Épaisseur du plateau 27 mm  
Linoléum selon nuancier Wilkhahn, chants rapportés en multiplex de hêtre, finition huilée naturel.

#### Groupe de plateaux 5 – finition mélaminée

(uniquement pour le modèle Timetable Smart)  
Épaisseur du plateau 25 mm  
Finition mélaminée par application directe, coloris gris clair ou gris foncé, chants assortis en matière synthétique.

## Gamme 610 Timetable

Page 2 de 2

### Voiles de fond

Cadre en aluminium, laqué argent mat satiné, tendu de tissu coloris anthracite. Poignées en polyamide, coloris noir.

NB : les voiles de fond sont une option standard pour la version Timetable. Pour la version Timetable Smart, nous consulter.

### Pièce de liaison (en option)

Pièces de liaison en métal pour solidariser deux tables, modèle 613 : 2 crochets verrouillables en tôle d'acier laquée noir équipés de quatre boulons de serrage à tête en étoile ; pour TimeTable Smart uniquement, des pièces de liaison en résine synthétique, modèle 616, sont également disponibles : elles comprennent deux crochets pivotants et deux étriers en polyamide armé de fibre de verre et teinté noir dans la masse, livrés avec rondelles.

### Accessoires

#### Équipement d'électrification (non disponible sur le modèle Timetable Shift)

Le chemin de câbles en tôle d'aluminium laquée noir vient se suspendre sous le cadre du plateau. Il intègre un presse-étoupe et un crochet de rangement des câbles. Les prises destinées aux connexions courants forts/courants faibles peuvent être fixées horizontalement ou verticalement dans le boîtier.

Des clips en polyamide noir armé de fibre de verre permettent de fixer les câbles sur le piétement de la table.

### Trappes simples

Elles sont équipées de joints à brosse et dotées sur les deux faces d'une finition identique à celle du plateau (sauf groupe de plateaux 5).

Les ouvertures pratiquées dans le plateau sont dotées en périphérie de chants en bois massif, finition ébénisterie pratiquement identique à celle du plateau.


Dimensions : 350 x 150 mm ou 300 x 150 mm pour la trappe simple (linoléum sur demande).

**Lors d'une commande complémentaire, veuillez indiquer si le placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.**


### Profils de chants



Version standard :  
Arrondi avec profilés antichoc intégrés



Variante :  
Droit avec profilés antichoc intégrés



**610/00**  
60-80 x 140-180, H 73

03-SR 2014.02.14-17:20

Toutes les dimensions sont données en cm.

Sous réserve de modifications techniques.